

3405991 - COSMO 30/40/50W 830/840/857 IP65 zwart



Product nr. **3405991**
 Omschrijving COSMO 30/40/50W 830/840/857 IP65 zwart
 Merk (product) BrightCore
 Serie (product) COSMO
 Type (product) COSMO 30/40/50W 830/840/857 IP65 zwart



Geschikt voor opbouwmontage	✓	Geschikt voor aantal lichtbronnen	1
Geschikt voor inbouwmontage	✗	Nom. spanning	220 240 Volt
Geschikt voor wandmontage	✓	Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	-25 50 Graden Celsius
Geschikt voor pendelophanging	✗	Geschikt voor lampvermogen	30 50 Watt
Geschikt voor plafondmontage	✓	Max. systeemvermogen	50 Watt
Geschikt voor truss montage	✓	Kleurtemperatuur	30 5700 Kelvin
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage	✓	Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	3300 6100 Lumen
Geschikt voor stroomrailmontage	✗	Specifieke lichtstroom armatuur	110 122 Lumen per Watt
Geschikt voor klemmontage	✗	Lengte	200 Millimeter
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem	✗	Breedte	145 Millimeter
Verstelbaarheid	Draaibaar	Hoogte/diepte	32 Millimeter
Met bewegingssensor	✗	Aantal polen	3
Met aanwezigheidsmelder	✗		
Met lichtsensor	✗		
Lamptype	LED niet uitwisselbaar		
Met lichtbron	✓		
Materiaal behuizing	Aluminium		
Oppervlaktebescherming	Poedercoating		
Kleur behuizing	Zwart		
Materiaal afdekking	Glas transparant		
Oppervlak geborsteld	✗		
Spanningstype	AC		
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd		
Voorschakelapparaat inbegrepen	✓		
Dimbaar	✗		
Verwisselbare voorschakelapparatuur	✗		
Dimbaar 0-10 V	✗		
Dimbaar 1-10 V	✗		
Dimbaar Dali-2	✗		

3405991 - COSMO 30/40/50W 830/840/857 IP65 zwart

Dimbaar DALI	✗
Dimbaar DMX	✗
Dimbaar DSI	✗
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	✗
Dimbaar LineSwitch	✗
Dimming fabrikantspecifiek	✗
Dimbaar netspanningsmodulatie	✗
Dimbaar faseafsnijding	✗
Dimbaar faseaansnijding	✗
Dimming programmeerbaar	✗
Dimbaar RF	✗
Dimbaar Sine Wave Reduction	✗
Dimbaar Touch and Dim	✗
Dimbaar Zigbee	✗
Dimbaar met push-button	✗
Reflector	Mat
Lichtverdeler	Reflector
Kleur reflector	Wit
Stralingshoek	>80° - Extreem breedstralend
Lichtuittrede	Direct
Constance lichtstroom regeling	✗
Beschermingsgraad achterzijde (IP)	IP65
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP65
Slagvastheid	IK06
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	I
Noodstroomvoorzieningssysteem	Geen
Lichtkleur	Wit
Lichtkleur regelbaar	Standen
Kleurweergave-index	80-89
Lichtstroom regelbaar	Standen
Stralingshoek regelbaar	Nee
Soort bedrading	Eindig
Gloedraadtest volgens IEC 60695-2-11	750 °C - 30 s
Met IFTTT ondersteuning	✗
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM6
Compatible met Apple HomeKit	✗
Bediening via Bluetooth	✗
Compatible met Google Assistant	✗
Compatible met Casambi	✗
Compatible met Amazon Alexa	✗

Leverancier Artikelnr. Lange omschrijving (artikel)

TLight 3405991 COSMO 30/40/50W 830/840/857 IP65 zwart