

# SPECIFICATIES





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ERROR: Information doesn't fit on page! Margins are maybe too large.

Geschikt voor wandmontage	×	
Geschikt voor pendelophanging	✓	
Geschikt voor plafondmontage	✓	
Geschikt voor inbouwmontage	✓	
Geschikt voor opbouwmontage	✓	
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie	×	
Geschikt voor klemmontage	×	
Met bevestigingsmateriaal	✓	
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1	✓	
Lamptype	LED niet uitwisselbaar	
Met lichtbron	✓	
Geschikt voor aantal lichtbronnen	1	
Materiaal behuizing	Aluminium	
Oppervlaktebescherming behuizing	Gelakt	
Kleur behuizing	Wit	
Materiaal afdekking	Kunststof gestructureerd	
Rasteruitvoering	Geen	
Spanningstype	AC	
Nom. spanning	220 240Volt	
Nom. stroom	850 850Milliampère	
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd	
Voorschakelapparaat inbegrepen	✓	
Verwisselbare voorschakelapparatuur	✓	
Dimbaar	×	
Dimbaar 0-10 V	×	
Dimbaar 1-10 V	×	
Dimbaar DALI	×	
Dimbaar Dali-2	×	
Dimbaar DMX	×	
Dimbaar DSI	×	
Dimming fabrikantspecifiek	×	
Dimbaar netspanningsmodulatie	×	
Dimbaar faseafsnijding	×	
Dimbaar faseaansnijding	×	

Dimming programmeerbaar	×
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	×
Dimbaar RF	×
Dimbaar Touch and Dim	×
Dimbaar Zigbee	×
Dimbaar met push-button	×
Lichtverdeler	Diffuserlens/optiek/paneel
Lichtverdeling	Symmetrisch
Stralingshoek	>80° - Extreem breedstralend
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM3
Lichtuittrede	Direct
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C	50000Uur
Beschermingsgraad achterzijde (IP)	IP20
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP40
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16	37
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16	62
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	II
Noodstroomvoorzieningssysteem	Geen
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	-20 45Graden Celsius
Geschikt voor noodverlichting	×
Met aanwezigheidsmelder	×
Met bewegingssensor	×
Met lichtsensoren	×
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk	×
Met luchtsleuven	×
Specifieke lichtstroom armatuur	116 126Lumen per Watt
Max. systeemvermogen	32Watt
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	3728 4044Lumen
Lichtkleur	Wit
Kleurtemperatuur	3000 6000Kelvin
Kleurweergave-index	80-89
Vermogensfactor	0,95
Constance lichtstroom regeling	×
Breedte	595Millimeter
Hoogte/diepte	11Millimeter
Lengte	595Millimeter

Soort bedrading	Eindig
Aansluitwijze	Stekker
Verblindingsbegrenzing (UGR)	19
Lichtkleur regelbaar	Standen
Lichtstroom regelbaar	Nee
Stralingshoek regelbaar	Nee
Met aansluitsnoer en stekker	✓
Lengte snoer	2000Millimeter

Artikelen

<b>Artikelnr.</b>	<b>Lange omschrijving (artikel)</b>	<b>Commerciële omschrijving</b>	<b>Classificatie systeem</b>
3238240	Side-lit LED paneel type TANIA UGR<19		ETIM Dynamisch
Artikelnummer	3238240		
Lange omschrijving (artikel)	Side-lit LED paneel type TANIA UGR<19		
Classificatie systeem	ETIM Dynamisch		