

SPECIFICATIES

BrightCore
[ProductRecord.Name/]

Productcode	3405440
Lange omschrijving (product)	HELIOS 145 12W-830/840/857 IP54 zwart sn/st + EM
Product classificatie kenmerken	
Geschikt voor opbouwmontage	×
Geschikt voor inbouwmontage	✓
Geschikt voor wandmontage	×
Geschikt voor pendelophanging	×
Geschikt voor plafondmontage	✓
Geschikt voor truss montage	×
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage	×
Geschikt voor stroomrailmontage	×
Geschikt voor klemmontage	×
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem	×
Verstelbaarheid	Niet verstelbaar
Met bewegingssensor	×
Met aanwezigheidsmelder	×
Met lichtsensor	×
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron	✓
Geschikt voor aantal lichtbronnen	1
Lamphouder	Geen
Materiaal behuizing	Aluminium
Oppervlaktebescherming	Poedercoating
Kleur behuizing	Zwart
Materiaal afdekking	Kunststof transparant
Oppervlak geborsteld	×
Spanningstype	AC
Nom. spanning	220 240Volt
Nom. stroom	320 320Milliampère
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd
Voorschakelapparaat inbegrepen	✓
Dimbaar	×
Verwisselbare voorschakelapparatuur	✓
Dimbaar 0-10 V	×
Dimbaar 1-10 V	×
Dimbaar Dali-2	×
Dimbaar DALI	×
Dimbaar DMX	×
Dimbaar DSI	×
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	×
Dimbaar LineSwitch	×
Dimming fabrikantspecifiek	×
Dimbaar netspanningsmodulatie	×
Dimbaar faseafsnijding	×
Dimbaar faseaansnijding	×
Dimming programmeerbaar	×
Dimbaar RF	×
Dimbaar Sine Wave Reduction	×

Dimbaar Touch and Dim	✕
Dimbaar Zigbee	✕
Dimbaar met push-button	✕
Reflector	Mat
Lichtverdeler	Reflector
Lichtverdeling	Symmetrisch
Kleur reflector	Zilver
Stralingshoek	41-80° - Breedstralend
Lichtuittrede	Direct
Totale harmonische vervorming (THD)	20Percentage
Constance lichtstroom regeling	✕
Beschermingsgraad achterzijde (IP)	IP20
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP54
Beschermingsgraad (NEMA)	2
Slagvastheid	IK04
Geschikt voor lampvermogen	12 12Watt
Max. systeemvermogen	12Watt
Noodstroomvoorzieningssysteem	Decentraal (individuele batterij)
Lichtkleur	Wit
Kleurtemperatuur	3000 5700Kelvin
Lichtkleur regelbaar	Standen
Kleurweergave-index	80-89
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	1370 1640Lumen
Lichtstroom regelbaar	Nee
Specifieke lichtstroom armatuur	114 136Lumen per Watt
Vermogensfactor	0,9
Stralingshoek regelbaar	Nee
Hoogte/diepte	55Millimeter
Buitendiameter	145Millimeter
Inbouwdiameter	120 130Millimeter
Soort bedrading	Eindig
Aantal polen	2
Geleiderdoorsnede	0,75Vierkante millimeter
Aansluitbare geleiderdoorsnede	0,5 1,5Vierkante millimeter
Aansluitwijze	Stekker
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11	750 °C - 30 s
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk	✕
Met IFTTT ondersteuning	✕
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM6
Verblindingsbegrenzing (UGR)	22
Compatible met Apple HomeKit	✕
Bediening via Bluetooth	✕
Compatible met Google Assistant	✕
Compatible met Casambi	✕
Compatible met Amazon Alexa	✕
Artikelen	

Artikelnr.	Lange omschrijving (artikel)	Commerciële omschrijving	Classificatie systeem
3405440	HELIOS 145 12W-830/840/857 IP54 zwart sn/st + EM		ETIM Dynamisch
Artikelnummer	3405440		
Lange omschrijving (artikel)	HELIOS 145 12W-830/840/857 IP54 zwart sn/st + EM		
Classificatie systeem	ETIM Dynamisch		