

Specificatie

LED inbouw downlighter type

ATLAS

Product

Afbeelding



Omschrijving	LED inbouw downlighter type ATLAS
Merk (product)	BrightCore
Serie (product)	ATLAS
Type (product)	ATLAS 170 6/8/10/12/15W 830/840/860 IP54 wit sn/st



Geschikt voor opbouwmontage	×
Geschikt voor inbouwmontage	✓
Geschikt voor wandmontage	×
Geschikt voor pendelophanging	×
Geschikt voor plafondmontage	✓
Geschikt voor truss montage	×
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage	×
Geschikt voor stroomrailmontage	×
Geschikt voor klemmontage	×

Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem ✕		
Verstelbaarheid	Niet verstelbaar	
Met bewegingssensor	✕	
Met lichtsensor	✕	
Lamptype	LED niet uitwisselbaar	
Met lichtbron	✓	
Geschikt voor aantal lichtbronnen		1
Lamphouder	Geen	
Materiaal behuizing	Aluminium	
Oppervlaktebescherming	Poedercoating	
Kleur behuizing	Wit	
Materiaal afdekking	Glas transparant	
Oppervlak geborsteld	✕	
Spanningstype	AC	
Nom. spanning		200 240Volt
Nom. stroom		400 600Milliampère
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd	
Voorschakelapparaat inbegrepen	✓	
Dimbaar	✕	
Verwisselbare voorschakelapparatuur	✓	
Dimbaar 0-10 V	✕	
Dimbaar 1-10 V	✕	
Dimbaar Dali-2	✕	
Dimbaar DALI	✕	
Dimbaar DMX	✕	
Dimbaar DSI	✕	
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	✕	
Dimbaar LineSwitch	✕	
Dimming fabrikantspecifiek	✕	
Dimbaar netspanningsmodulatie	✕	
Dimbaar faseafsnijding	✕	
Dimbaar faseaansnijding	✕	
Dimming programmeerbaar	✕	
Dimbaar RF	✕	
Dimbaar Sine Wave Reduction	✕	
Dimbaar Touch and Dim	✕	
Dimbaar Zigbee	✕	
Dimbaar met push-button	✕	
Reflector	Hoogglans	
Lichtverdeler	Reflector	
Lichtverdeling	Symmetrisch	
Kleur reflector	Zilver	
Stralingshoek	41-80° - Breedstralend	
Lichtuittrede	Direct	
Constance lichtstroom regeling	✕	
Beschermingsgraad achterzijde (IP)	IP20	
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP54	
Geschikt voor lampvermogen		6 15Watt

Max. systeemvermogen	15Watt
Noodstroomvoorzieningssysteem	Geen
Lichtkleur	Wit
Kleurtemperatuur	3000 60000Kelvin
Lichtkleur regelbaar	Standen
Kleurweergave-index	80-89
Lichtstroom regelbaar	Standen
Vermogensfactor	0,97
Stralingshoek regelbaar	Nee
Hoogte/diepte	85Millimeter
Buitendiameter	170Millimeter
Inbouwdiameter	140 155Millimeter
Soort bedrading	Eindig
Aantal polen	2
Geleiderdoorsnede	0,75Vierkante millimeter
Aansluitbare geleiderdoorsnede	0,5 1,5Vierkante millimeter
Aansluitwijze	Stekker
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16	35
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16	58
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk	×
Met IFTTT ondersteuning	×
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM3
Verblindingsbegrenzing (UGR)	22
Compatible met Apple HomeKit	×
Bediening via Bluetooth	×
Compatible met Google Assistant	×
Compatible met Casambi	×
Compatible met Amazon Alexa	×