

SPECIFICATIES

BrightCore

ATLAS 230 23W-32W-930/940/960 IP54 wit 0.5m
GST18i3



Productcode	3410110
Geschikt voor opbouwmontage	×
Geschikt voor inbouwmontage	✓
Geschikt voor wandmontage	×
Geschikt voor pendelophanging	×
Geschikt voor plafondmontage	✓
Geschikt voor truss montage	×
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage	×
Geschikt voor stroomrailmontage	×
Geschikt voor klemmontage	×
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem	×
Verstelbaarheid	Niet verstelbaar
Met bewegingssensor	×
Met aanwezigheidsmelder	×
Met lichtsensor	×
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Geschikt voor aantal lichtbronnen	1
Lamphouder	Geen

Materiaal behuizing	Aluminium
Oppervlaktebescherming	Poedercoating
Kleur behuizing	Wit
Materiaal afdekking	Glas transparant
Oppervlak geborsteld	×
Spanningstype	AC
Nom. spanning	200 240Volt
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd
Voorschakelapparaat inbegrepen	✓
Dimbaar	×
Verwisselbare voorschakelapparatuur	✓
Dimbaar 0-10 V	×
Dimbaar 1-10 V	×
Dimbaar Dali-2	×
Dimbaar DALI	×
Dimbaar DMX	×
Dimbaar DSI	×
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	×
Dimbaar LineSwitch	×
Dimming fabrikantspecifiek	×
Dimbaar netspanningsmodulatie	×
Dimbaar faseafsnijding	×
Dimbaar faseaansnijding	×
Dimming programmeerbaar	×
Dimbaar RF	×
Dimbaar Sine Wave Reduction	×
Dimbaar Touch and Dim	×
Dimbaar Zigbee	×
Dimbaar met push-button	×
Reflector	Hoogglans
Lichtverdeler	Reflector
Lichtverdeling	Symmetrisch
Kleur reflector	Zilver
Stralingshoek	41-80° - Breedstralend
Lichtuittrede	Direct
Constance lichtstroom regeling	×

Beschermingsgraad achterzijde (IP)	IP20	
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP54	
Max. systeemvermogen		32Watt
Noodstroomvoorzieningssysteem	Geen	
Lichtkleur	Wit	
Kleurtemperatuur		3000 6000Kelvin
Lichtkleur regelbaar	Standen	
Kleurweergave-index	90-100	
Lichtstroom regelbaar	Standen	
Specifieke lichtstroom armatuur		100 120Lumen per Watt
Vermogensfactor		0,97
Stralingshoek regelbaar	Nee	
Hoogte/diepte		105Millimeter
Buitendiameter		230Millimeter
Inbouwdiameter		190 210Millimeter
Soort bedrading	Geschikt voor doorgangsbedrading	
Aantal polen		2
Geleiderdoorsnede		0,75Vierkante millimeter
Aansluitbare geleiderdoorsnede		0,5 1,5Vierkante millimeter
Aansluitwijze	Connector voor insteekbare gebouwinstallatie	
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk	×	
Met IFTTT ondersteuning	×	
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM3	
Verblindingsbegrenzing (UGR)		22
Compatible met Apple HomeKit	×	
Bediening via Bluetooth	×	
Compatible met Google Assistant	×	
Compatible met Casambi	×	
Compatible met Amazon Alexa	×	

Artikelen

Product Artikelnr.	Lange omschrijving (artikel)	Commerciële omschrijving	Classificatie systeem
34101103410110	ATLAS 230 23W-32W- 930/940/960 IP54 wit 0.5m GST18i3		ETIM Dynamisch

Artikelnummer	3410110
Lange omschrijving (artikel)	ATLAS 230 23W-32W-930/940/960 IP54 wit 0.5m GST18i3
Classificatie systeem	ETIM Dynamisch